

Datenblatt für Artikel: HSELS169CP

# LWL Spleißbox, 16 Fasern, SC 9/125µm OS2, 19", 1HE, Klasse C

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC



## SCHRACK-Info

### GEHÄUSE

- Zwei Stück abnehmbare 19" Winkel. In der Tiefe bis 40mm verstellbar
- Ausziehbare Lade:  
mit 12 SC Duplex Ausnehmungen
- Nicht verwendete Ausnehmungen sind mittels Blindstoppeln geschlossen
- Vier Öffnungen für Kabeleinführungen
- Zwei Stück Verschraubung M22
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035
- Blechstärken:  
Gehäuse: 1,0mm  
Ausziehbare Lade: 1,25mm  
Frontplatte: 1,4mm  
19" Winkel: 1,5mm

## SPLEISSKASSETTE

- für Schrumpfspleißschutz  
bis 12 Fasern: 1 Spleißkassette  
bis 24 Fasern: 2 Spleißkassetten

## NORMUNG

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

## Technische Daten

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nettobreite (mm)               | 480,00                         |
| Nettohöhe (mm)                 | 44,00                          |
| Nettotiefe (mm)                | 242,00                         |
| Nettogewicht (kg)              | 2,53                           |
| Faser                          | 9/125 OS2 Singlemode / G.652.D |
| Farbe                          | RAL 7035 (Lichtgrau)           |
| Einfügedämpfung typisch (dB)   | < 0,2                          |
| Rückflussdämpfung typisch (dB) | > 50                           |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)  | -10                            |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)  | 70                             |
| Faseranzahl                    | 16                             |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LWL Spleißbox, 16Fasern, SC 9/125µm OS2, 19", 1 HE, Klasse C<br>nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC                                                                                                                                                                                                                                                 | HSELS169CP |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| LWL Schrumpfspleißschutz 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HELSP00011 |
| LWL Schrumpfspleißschutz 45mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HELSP00010 |
| LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000<br>Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.                                                                                                                                                                                                                                                    | HSELSZT002 |
| LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und<br>RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen<br>Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen<br>Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden. | HSELSZT003 |
| LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m<br>LSOH, gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HLP29CC02F |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |            |
| LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m<br>LSOH, gelb | HLP29CC05F |
| LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m<br>LSOH, gelb | HLP29LC02F |
| LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m<br>LSOH, gelb | HLP29LC05F |
| LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m<br>LSOH, gelb | HLP29TC02F |
| LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m<br>LSOH, gelb | HLP29TC05F |
| LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, 2,0m<br>LSOH, gelb | HLP29CF02F |
| LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - FC/UPC, 9/125µm OS2, 5,0m<br>LSOH, gelb | HLP29CF05F |