



FTTx Outdoor Spleißbox AP leer für 24-Fasern, B200xH235xT67mm

RAL7035 Lichtgrau, Inkl. drei modularer Adapterplatten mit Ausschnitten für LWL-Kupplungen: 12x LC-Dx, SC-Sx oder E-2000®-Sx mit Schraubbefestigung, 9x SC-Dx oder 6x LC-QD mit Schraubbefestigung, 12x SC-Dx oder LC-QD für Snap-in Montage, 1 x Set (30Stk) Schrumpfspleißschutz für Crimp Spleißschutzhalter, IP54





SCHRACK-Info

Verwendungszweck

- Leicht zu montierende Spleißbox für den Aufbau von Glasfaserverteilern im Innen- oder Außenbereich mit der Möglichkeit zum Einbau eines Profilhalbzylinders
- Ermöglicht Anschluss von bis zu 24 optischen Fasern

Technische Daten

- Strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril), extrem widerstandsfähiger Kunststoff, schlagzäh und witterungsbeständig
- Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Möglichkeit zur Plombierung
- Spleißkassette zur einfachen Montage und Wartung bei größtmöglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmöglichkeit und Faserüberlängenablage
- Einbau von Profilhalbzylinder vorbereitet
- Zugentlastung für Kabel und Patchkabel
- Montagemöglichkeit und Fixierung für Gas-/Wasserblocker vorhanden
- Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung
- Modulare Adapterplatte mit Ausschnitten für LWL-Kupplungen inklusive
 - Adapterplatte 1: für bis zu 12x LC-Dx, SC-Sx oder E-2000® -Sx
 - Adapterplatte 2: für bis zu 9x SC-Dx oder 6x LC-Quad
 - Adapterplatte 3: für bis zu 12x SC-Dx, 6x LC-Quad ohne Schraubbefestigung
- Bestückt mit 1 x Set (30 Stk) Schrumpf-Spleißschutz für Crimpspleißschutzhalter
- Befestigungsmöglichkeit für zwei optische Splitter (40x4 mm)
- Kabeleingang mit 2x M20, 2x M25-Verschraubung vorbereitet
- Farbe: RAL7035 Lichtgrau
- Schutzart nach IEC 60529: IP 54

Temperaturbereich

- Bei Transport und Lagerung: -25 °C bis +70 °C
- Bei Verlegung: -5 °C bis +50 °C
- Bei Betrieb: -5 °C bis +70 °C

Mechanische Daten

- Material: ASA, halogenfrei und schlagfest
- Maße:
 - Breite: 200mm
 - Höhe: 235mm
 - Tiefe: 67mm
- Gewicht: 1,04kg

Zubehör

- HSELSZSH12: LWL Schrumpfspleißschutz 45mm für FTTx Spleißboxen HSELS1200W / HSELS2400W
- DV900333--: Halbzylinderschloss mit Sperre EK 333 inklusive 1 Schlüssel. (Senkkopfschraube M5x12mm wird benötigt)
- HSELSZMK01: Mastbefestigung für Spleißbox HSELSxx00W, Durchmesser 60-215mm
- HSELSZMK02: Mastbefestigung für Spleißbox HSELSxx00W, Durchmesser 60-325mm

Technische Daten

Nettobreite (mm)	200,00
Nettohöhe (mm)	235,00
Nettotiefe (mm)	67,00
Nettogewicht (kg)	1,04
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FTTx Outdoor Spleißbox AP leer für 24-Fasern, B200xH235xT67mm RAL7035 Lichtgrau, Inkl. drei modularer Adapterplatten mit Ausschnitten für LWL-Kupplungen: 12x LC-Dx, SC-Sx oder E-2000®-Sx mit Schraubbefestigung, 9x SC-Dx oder 6x LC-QD mit Schraubbefestigung, 12x SC-Dx oder LC-QD für Snap-in Montage, 1 x Set (30Stk) Schrumpf-Spleißschutz für Crimp Spleißschutzhalter, IP54	HSELS2400W
Optionales Zubehör	
Mastbefestigung f. Spleißbox HSELSxx00W, Durchmesser 60-215mm Edelstahl, rostfrei, geeignet für Lampenmasten oder Fahnenmast, Inkl. Befestigungsmaterial	HSELSZMK01
Mastbefestigung f. Spleißbox HSELSxx00W, Durchmesser 60-325mm Edelstahl, rostfrei, geeignet für Lampenmasten oder Fahnenmast, Inkl. Befestigungsmaterial	HSELSZMK02
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm durchsichtig, 1 VE = 100 Stk für FTTx Outdoor Spleißboxen HSELS1200W / HSELS2400W	HSELSZSH12
Halbzylinderschloss mit Sperre EK 333 inklusive 1 Schlüssel inklusive 1x Senkkopfschraube M5x16mm V2A	DV900333S