

Datenblatt für Artikel: HSELS483CP

LWL Spleißbox, 48 Fasern, SC 50/125µm OM3, 19", 1HE, Klasse C

nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC



Technische Daten

Nettobreite (mm)	480,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	2,53
Faser	50/125 OM3 Multimode
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Einfügedämpfung typisch (dB)	< 0,2
Rückflusdämpfung typisch (dB)	> 35
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Faseranzahl	48

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Spleißbox, 48Fasern, SC 50/125µm OM3, 19", 1HE, Klasse C nach IEC 61753-1, RAL7035, ausziehbar, Pigtails beigelegt, CLASSIC	HSELS483CP
Optionales Zubehör	
LWL Schrumpfspleißschutz 60mm	HELSP00011
LWL Schrumpfspleißschutz 45mm	HELSP00010
LWL Reinigungswerkzeug für SC, ST, FC und E2000 Geeignet für UPC and APC Steckverbindungen. Mehr als 1.000 Reinigungszyklen.	HSELSZT002
LWL Pegelmesser mit integrierter Laserlichtquelle (VFL) und RJ45-Kabeltestfunktion. ACHTUNG: Hierbei handelt es sich um ein Produkt der Laserklasse 2. Starren Sie nicht in den Strahl. Lassen Sie die Abdeckung immer am VFL-Anschluss, wenn Sie ihn nicht verwenden. Es wird empfohlen, bei der Arbeit mit faseroptischen Systemen eine Laserschutzbrille zu verwenden.	HSELSZT003
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 2,0m LSOH, aqua	HLP23CC02F
LWL Patchkabel Duplex SC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 5,0m LSOH, aqua	HLP23CC05F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 2,0m LSOH, aqua	HLP23LC02F
LWL Patchkabel Duplex LC/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 5,0m LSOH, aqua	HLP23LC05F
LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 2,0m LSOH, aqua	HLP23TC02F
LWL Patchkabel Duplex ST/UPC - SC/UPC, 50/125µm OM3, 5,0m LSOH, aqua	HLP23TC05F