

TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6 (SFA)



SCHRACK-Info

Buchsenmodul für die Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Die Leistungsmerkmale entsprechen der Kategorie 6 bis 250 MHz nach ISO/IEC 11801 AMD 2 (2010-04). Sie besteht aus zwei Teilen und ist ohne Zuhilfenahme eines Spezialwerkzeuges beschaltbar (= Toolless). Dadurch ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet. Weiters kann die Buchse wieder geöffnet werden.

TECHNISCHE DATEN

- Elektrische Werte: Kat.6 nach dem De-embedded Testverfahren getestet
- Zertifiziert durch das unabhängige Prüfinstitut GHMT
- Beschaltung: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8
- Norm: ISO/IEC 11801 AMD 2 (2010-04)
- Keystone-Modul bestehend aus 2 Einzelteilen
- Aderkontaktierung durch IDC Schneidklemmen mit farblich (EIA/TIA 568 A u. B) gekennzeichnete Aderaufnahme
- Werkzeuglos auflegbar (ohne spezial LSA-Werkzeug)
- Gehäuse kann sehr einfach wieder geöffnet werden

- Geeignet für Kabeltypen mit Aderdurchmesser von AWG 24/1 – AWG 22/1
- Modul für die Aufnahme in Patchpanelen und Anschlussdosen



Technische Daten

Nettobreite (mm)	17,00
Nettohöhe (mm)	25,20
Serie	TOOLLESS LINE
Kategorie	Cat.6
Kontaktfläche	50µm Au
Schirmung	ungeschirmt
SCHRACK Format	SFA
Ports	1
Nettolänge (mm)	35,00
Nettogewicht (kg)	0,02
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6 (SFA)			HSEMRJ6UWS
Optionales Zubehör			
U/UTP Kabel Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LSOH B2ca-s1a,d1,a1 blau, Trommel 500m	68	19	HSKU423BP5
U/UTP Kabel Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, PVC, Eca, blau Box 305m	69	18	HSEKU423P4
Datendose 80x80mm leer 1 Modul (SFA)(SFB), schräg, RAL9010 Reinweiß			HSED01UW2S
Datendose 80x80mm leer 2 Module (SFA)(SFB), schräg, RAL9010 Reinweiß			HSED02UW2S
Datendose 80x80mm leer 3 Module (SFA)(SFB), schräg, RAL9010 Reinweiß			HSED03UW2S
Patchpanel 19" für 24 Module (SFA)(SFB), Beschriftungsfelder 1HE, RAL7035 Lichtgrau, einteilig, Patchkabelverriegelung oben			HSE0240GZ

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör			
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten			HSE0240GS
Hutschieneadapter leer für 1 Modul (SFA)(SFB), 1TE, RAL7035 Lichtgrau			HSE0101GS
Hutschieneadapter leer für 1 Modul (SFA) (SFB), Metall			Q7DRA001
Hutschieneadapter leer für 2 Module (SFA) (SFB) Metall, ECO			Q7DRA002
Einsatz 45x22,5 leer für 1 Modul (SFA)(SFB), gerade, RAL9010 Reinweiß			HSEMD01W1F
Einsatz 45x45 leer für 2 Module (SFA)(SFB), schräg, RAL9010 Reinweiß			HSEMD02W2F
Seitenschneider, watenfrei, Draht bis 1,3mm Durchmesser			HTOOL00002
Seitenschneider, watenfrei, Draht bis 1,0mm Durchmesser			HTOOL00003
Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, PVC, grau, 1,0m			H6ULG01K0G
Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, PVC, grau, 2,0m			H6ULG02K0G
Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, PVC, grau, 3,0m			H6ULG03K0G
Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, PVC, grau, 5,0m			H6ULG05K0G
Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, PVC, grau, 10,0m			H6ULG10K0G
Patchkabel RJ45 ungeschirmt Cat.6, PVC, grau, 20,0m			H6ULG20K0G
Einsatz für RJ45 Toolless Line Module Stahl verzinkt, ROHS			EV104005
Abdeckung für RJ45 Toolless Line Module, 1-fach, weiß VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß			EV104303
Abdeckung für RJ45 Toolless Line Module, 2-fach, weiß VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß			EV104304
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, weiß VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß			EV105301