


Datenblatt für Artikel: HVSCIBH245

LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)(SR)H 24x 50 OM2 LSOH 33I, Cca



Technische Daten

Faseranzahl	24
Nettodurchmesser (mm)	9,30
Durchmesser - Zentraler Bündelader (mm)	3,30
Nettogewicht (kg)	0,22
Geeignet	Universalkabel
Erwartete Lebensdauer	> 30 Jahre
Kabelmantel	LSOH-3
Flammenhemmung	Bestätigt
Halogenfrei	Ano
Rauchdichte	Bestätigt
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-30 bis +70
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +70
Zugfestigkeit - Betrieb (Langzeit) (N)	2220 N
Zugfestigkeit - Installation (Kurzzeit) (N)	740 N
Biegeradius für Fasern und Adern (mm)	> 25 mm
Ethernet Leistung 1GB (m)	Ano
Ethernet Leistung 10GB (m)	Ne
Numerische Apertur	0,20

Technische Daten - Fortsetzung

Faser ()

| 50/125 OM2 Multimode

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)(SR)H 24x 50 OM2 LS0H 331, Cca	HVSCIBH245