

TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6 (SFA), schwarz



SCHRACK-Info

ÜBERTRAGUNGSLEISTUNG

- Erfüllt alle Anforderungen der ANSI/TIA-568-C.2, Kategorie 6, für Verbindungshardware

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Elektrischer Isolationswiderstand: 500MΩ min. bei 100VDC
- Gleichstrom Spannungsfestigkeit: 1000VDC oder Wechselstrom Spitzenwert von Kontakt zu Kontakt bei 60Hz für 1 Minute

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Min. 750 Ein-/Austeckzyklen
- IDC Drahtstärke: 22 ~ 24 AWG

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- Gehäuse: Schlagfester, flammhemmender Kunststoff, UL 94V-0
- Federdraht: Phosphor-Bronze-Legierung, beschichtet mit 50μ-inch Gold
- IDC: Phosphorbronze-Legierung mit 100μ-inch 100% Sn-Legierung

Technische Daten

Nettobreite (mm)	17,00
Nettohöhe (mm)	25,20

Technische Daten - Fortsetzung

Serie	TOOLLESS LINE
Kategorie	Cat.6
Kontaktfläche	50µin Au
Schirmung	ungeschirmt
SCHRACK Format	SFA
Ports	1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 ungeschirmt Cat.6 (SFA), schwarz			HVSMRJ6UWB
Optionales Zubehör			
			HSEKU432P4
U/UTP Kabel Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H, B2ca-s1a,d1,a1 blau, Schnittware	70	19	HSEKU423BB
Patchpanel 19" leer für 24 Module (SFA)(SFB), 1HE, RAL7035 Lichtgrau, Patchkabelverriegelung unten			HSEK0240GS
Hutschienenadapter leer für 1 Modul (SFA)(SFB), 1TE, RAL7035 Lichtgrau			HSEK010GS
Hutschienenadapter leer für 1 Modul (SFA) (SFB), Metall			Q7DRA001
Hutschienenadapter leer für 2 Module (SFA) (SFB) Metall, ECO			Q7DRA002
Datendose 80x80mm leer 1 Modul (SFA)(SFB), schräg, RAL9010 Reinweiß			HSED01UW2S
Datendose 80x80mm leer 2 Module (SFA)(SFB), schräg, RAL9010 Reinweiß			HSED02UW2S
			HSEKU423CP