

Datenblatt für Artikel: IG009302--

KVS Serie J 1-türig gerippt, Größe 0, RAL7035, IP44

H=870 B=596 T=320mm, Türöffnungswinkel 180°



SCHRACK-Info

- Schutzart IP44
- Schutzklasse II
- Schlagfestigkeit IK10
- Türöffnungswinkel 180°
- Wandmontage möglich

Mögliche Ausbaupvarianten:

- Leerschrank
- Mit Montageplatte
- Mit Bodenplatte und Wandbefestigungsset zur Wandmontage



Technische Daten

Nettobreite (mm)	596,00
Nettohöhe (mm)	870,00
Nettotiefe (mm)	320,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	16,96
EAN	4029155596257
Verlustleistung (W)	-208,43
Material	Polyester GFK
Type	Kabelverteilerschrank KVS
Höhe (mm)	870
Breite (mm)	590
Tiefe (mm)	320
Anzahl Türen	1
Türausführung	eintürig gerippt
Schloss	Schwenkhebel, vorbereitet für Halbzylinder
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KVS Serie J 1-türig gerippt, Größe 0, RAL7035, IP44 H=870 B=596 T=320mm, Türöffnungswinkel 180°	IG009302
Optionales Zubehör	
Montageplatte für IG009302, H=743 B=545 T=5mm inklusive Befestigungsschrauben, Montageplatte aus melaminkaschiertem Hartpapier	IG009332
Sockelrost KSR für Größen 00/S3, 0/S4 und Säulen 600/400 Kunststoffsockelrost KSR als Fundament für Eingrabsockel	IG790328
Sockelfüller - Hydrophob 100 Liter Sack, wasserabweisend - Hydrophob	IG790333
SOCKELFÜLLER BT 4-8MM RUND 50L BT (wasseraufnehmend - Blähton), 50 Liter Sack	IG790570
Schaumstoffbeilage Größe 0/S4/310 (Absorptionsmatte)	IG793818
Eingrabsockel Polyester Serie J Größe 0, RAL7035 H=902 B=585 T=310mm	IG009312
Bausatz Wandbefestigungsset Gr.00-2, für IG0093	IG009300
Bodenplatte zur Wandmontage für IG009302 H=285 B=560 T=4mm	IG009322

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Sammelschienenabdeckung 100mm für 185mm Sammelschienensystem Für Montage auf Einpressmuttern M12	ISA05360
Halbzylinderschloss H36000 mit 3 Schlüssel, L=40mm	IL900381