

Datenblatt für Artikel: IG700331--

Deckel 380x280x80mm, transparent mit Kreuzkopfschraube

Polycarbonat



SCHRACK-Info

- Installationsgehäuse aus schlagfestem GFK-PC (glasfaserverstärktes Polycarbonat) mit ausschlagbaren Flanschprägungen (einige Abmessungen auch mit glatten Seitenwänden lieferbar)
- Deckel grau oder transparent 30 oder 80mm hoch aus PC, Deckelschrauben aus Polyamid
- Dichtung Polyurethan, voll isoliert, halogenfrei
- Temperaturbereich: -40 bis 80°C
- Schutzart (EN 60529): IP67
- Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
- Selbstverlöschend: Unterteil UL94-V1, Deckel UL94-V2
- RAL7035 Lichtgrau
- Zubehör: Montageplatten, Flansche, Zwischenrahmen (+50mm) und verschiedene Deckelschrauben

TECHNISCHE DATEN

- Material: Polycarbonat
- Ausführung: Installationsgehäuse
- Schutzart: IP67
- Abmessungen (TxBxH): 80,00 x 380,00 x 280,00mm
- Gewicht: 0,74kg

- Deckel: grau
- Verpackungseinheit: 1 Stk.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	380,00
Nettohöhe (mm)	280,00
Nettotiefe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	0,74
Schutzart	IP67
Material	Polycarbonat
Breite (mm)	280
Höhe (mm)	80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Deckel 380x280x80mm, transparent mit Kreuzkopfschraube Polycarbonat	IG700331
Optionales Zubehör	
Unterkasten mit Flanschprägung 380x280x100mm Polycarbonat	IG700302
Unterkasten mit Flanschprägung 380x280x150mm Polycarbonat	IG700602
Unterkasten ohne Flanschprägung 380x280x100mm ABS	IG700904
Flügelkopfschraube 30mm	IG713025
Kreuzkopfschraube 80mm	IG713029