

Datenblatt für Artikel: IKB01037N-

N-Anschlussblock, 1-pol., 192A, zu 1x35+1x70mm², ab 6x16mm²

Zugangsklemme 1 x 35 + 1 x 70mm², Abgangsklemmen 6 x 1,5 - 16mm²

Technische Daten

Nettotiefe (mm)	69,00
Nettobreite (mm)	39,00
Nettohöhe (mm)	62,00
Nettogewicht (kg)	0,26
EAN	9004840691689
Verlustleistung (W)	0,30
Basisbezeichnung	Klemme
Produktnorm	EN 60947-7-1
Nennspannung	1000VAC
Strombelastbarkeit (A)	200A

Technische Daten

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1			
Strombelastbarkeit:	Cu 192A			
Bemessungsquerschnitt:	70mm ²			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV			
Verschmutzungsgrad:	3			
Überspannungskategorie:	III			
CTI Wert:	550			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 70mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	70mm ²	/	/	
	50mm ²	10Nm		
	35mm ²			
	25mm ²			
	16mm ²			
	10mm ²			
	6mm ²	/	/	
	Abisolierlänge:	27mm		
	Innensechskant::	2xM10		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 1 x 35mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	35mm ²	/	/	
	25mm ²	6Nm		
	16mm ²			
	10mm ²			
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²	/	/	
	Abisolierlänge:	25mm		
	Innensechskant:	2xM8		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x 16mm ² (Alle Leiterarten)			
	16mm ²	/	/	
	10mm ²	2Nm		
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge:	12,5mm		
	Innensechskant:	M6		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
		Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher IP 20			

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
N-Anschlussblock, 1-pol., 192A, zu 1x35+1x70mm ² , ab 6x16mm ² Zugangsklemme 1 x 35 + 1 x 70mm ² , Abgangsklemmen 6 x 1,5 - 16mm ²	IKB01037N