


Datenblatt für Artikel: IL172342AK

Aufputz-Installationsverteiler 3A-42L, H2025B810T250mm

14 Installationsreihen, 462 Teilungseinheiten, inklusive Tür, Aufputzrahmen,
Installationseinsatz, Rückwand



Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	2.025,00
Nettotiefe (mm)	250,00
EAN	9004840632095
Verlustleistung (W)	-672,00
Type	AP-Verteiler mit Installationseinsatz komplett
Bundesland	Standard
Einsatzkomponenten	Frontplatte Kunststoff
Farbe	RAL 7035
Zählerbreite	3
HE	42
Schutzart	IP20C
Installationsreihen	14
Frontplatten Material	Kunststoff
Basisbezeichnung	Installationsverteiler
Teilungseinheiten	462

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz-Installationsverteiler 3A-42L, H2025B810T250mm 14 Installationsreihen, 462 Teilungseinheiten, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand	IL172342AK
Optionales Zubehör	
Sockel-Seitenteile 250mm (1 Paar) verwendbar für IP20-C und IP54	IL091125
Sockel-Frontrahmen für AP-Verteiler U-Profil Breite 3 U Profil Tiefe 8mm, Material 2mm Stahlblech	IL091300-S
Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler inklusive 1 Schlüssel	IL900200-F
Blechmontagezylinder H36000 inkl. 2 Schlüssel	IL900202-F
Durchsteckflansch IP20C, IL001/006/009/036 Breiten 2,3,4,5 B=426 H=130 T=15mm, Durchführungen: 28x 13mm, 16x 17mm und 4x 30mm	IL900102
Durchsteckflansch IP20C mit 18x 18-30mm Durchführungen für IL001/006/009/036 Breite 2,3,4,5	IL900105
Wandbefestigungslaschen-Set für AP-Modul 2000 IP20C	IL900020-F
Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend	BK002401
Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.	IL900251
Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel	IL900201-F