


Unterputz-Installationsverteiler 4U-45K/VBG H2160B1030T250mm

8 Installationsreihen, 675 Teilungseinheiten, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz



Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.030,00
Nettohöhe (mm)	2.160,00
Nettotiefe (mm)	250,00
EAN	9004840657159
Verlustleistung (W)	-738,00
Type	UP-Verteiler mit Installationseinsatz komplett
Bundesland	Vorarlberg
Einsatzkomponenten	Frontplatte Stahl
Farbe	RAL 9016
Zählerbreite	4
HE	45
Schutzart	IP20C
Installationsreihen	8
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Installationsverteiler
Teilungseinheiten	675

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz-Installationsverteiler 4U-45K/VBG H2160B1030T250mm 8 Installationsreihen, 675 Teilungseinheiten, Vorarlberg, inklusive Tür, Mauerwanne und Installationseinsatz	IL172445UV
Optionales Zubehör	
Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler inklusive 1 Schlüssel	IL900200-F
Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend	BK002401
Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.	IL900251
Anreihelement Vertikal-Set 2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12	IL369001
Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel	IL900201-F