

# Messwandler für Oberösterreich, WMS 125/LS, IP55

inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich



## SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 125A je Schrank
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
  - Höhe: 2000mm
  - Breite: 600mm
  - Tiefe: 400mm
- Material:
  - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
  - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Kommunikationsfach: Reihenklemmen für Tarifimpulse
- Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
- Messeinrichtung: Schwenkbare Zählerwanne inklusive Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
- Bestückung:
  - 1x Leistungsschalter 3-polig
  - 1x Anschluss Leistungsschalter M8
  - 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) + NH-Trenner

- 1x EVU-Wandlermessung
- 1x CU-Verschienung:
  - L1, L2, L3 und N: 40x10mm
  - PE mit PEN-Verbindung: 30x10mm
- Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



## Technische Daten

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Nettobreite (mm)    | 600,00                         |
| Nettohöhe (mm)      | 2.000,00                       |
| Nettotiefe (mm)     | 400,00                         |
| Nettogewicht (kg)   | 150,00                         |
| EAN                 | 9004840968330                  |
| Verlustleistung (W) | -604,00                        |
| Material            | Pulverbeschichtetes Stahlblech |
| Bundesland          | Oberösterreich                 |
| Schutzart           | IP55                           |
| Stromstärke (A)     | 125                            |
| Schutzklasse        | I                              |
| Schlagfestigkeit    | IK10                           |
| Farbe               | RAL 7035 (Lichtgrau)           |
| Breite (mm)         | 600                            |
| Höhe (mm)           | 2000                           |
| Tiefe (mm)          | 400                            |
| Anzahl Türen        | 1                              |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                          | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Messwandler für Oberösterreich, WMS 125/LS, IP55<br>inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich | IL190279AC |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                            |            |
| Seitenwände (Paar) H=2000 T=400mm Stahlblech RAL7035                                                                                                                                 | ACSW2004   |
| Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=400 H=100mm<br>vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)                                                                          | ACSOT041   |
| Sockel Breitenteile (Paar) B=600 H=100mm Stahlblech RAL9005                                                                                                                          | ACSOB061   |
| Sockel Tiefenteile (Paar) inklusive Eckteile T=400 H=200mm<br>vormontiert, Stahlblech RAL9005 (Tiefschwarz)                                                                          | ACSOT042   |
| Sockel Breitenteile (Paar) B=600 H=200mm Stahlblech RAL9005                                                                                                                          | ACSOB062   |