

Tirol AP-Verteiler 3A33, komplett, vorverdrahtet

Vorverdrahtet + Komplett Bestückt nur im Store Innsbruck verfügbar! 3 Zählerplätze, 5 Gerätereihe mit je 33TE, 1x Blindfrontplatte, ohne Rückwand, vorverdrahtet mit 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²), 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²), 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²), Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set, Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert, Tarifschalter 20-32A, FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A, PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm², Schutzklasse I, IP20C, IK08, RAL7035 (Lichtgrau)



SCHRACK-Info

- 3 Zählerplätze
- 5 Gerätereihe mit je 33TE
- 1x Blindfrontplatte
- Vorzählerteil plombierbar
- Schlossausführung mit Drehriegel
- AP-Ausführung unten geschlossen, oben mit Moosgummieinführung ohne Rückwand
- Bestückt mit:
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²)

- 1 x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²)
- Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set
- Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert
- Tarifschalter 20-32A
- FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A
- PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm²
- Verdrahtet bis zum FI
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C für Innenraum
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	1.605,00
Nettotiefe (mm)	250,00
EAN	9004840881172
Verlustleistung (W)	-544,00
Material	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Bundesland	Tirol
Schutzart	IP20C
Schutzklasse	I
Montageart	Aufputz
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Type	Zählerverteiler komplett, vorverdrahtet
Zählerplätze	3
Breite (mm)	810
Höhe (mm)	1605
Tiefe (mm)	250
Basisbezeichnung	Gehäuse
BxHxT mm	810x1605x250

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Tirol AP-Verteiler 3A33, komplett, vorverdrahtet

Vorverdrahtet + Komplett Bestückt nur im Store Innsbruck verfügbar! 3 Zählerplätze, 5 Gerätereihe mit je 33TE, 1x Blindfrontplatte, ohne Rückwand, vorverdrahtet mit 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²), 1x Al/Cu

Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²), 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²), Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set, Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert, Tarifschalter 20-32A, FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A, PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm², Schutzklasse I, IP20C, IK08, RAL7035 (Lichtgrau)