

# Unterputz Rahmen mit Türe 1U-21, 3-stufiges System



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- In den Größen von 1U/7 bis 5U/45 Modulhöhen lieferbar
- Bei Verwendung mit Mauerwanne IL068xxx-F ca. 180mm tief, mit 3-stufiger System-Mauerwanne IL369xxx-F ca. 250mm tief
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)



## Technische Daten

|                  |          |
|------------------|----------|
| Nettobreite (mm) | 380,00   |
| Nettohöhe (mm)   | 1.055,00 |
| Nettotiefe (mm)  | 89,00    |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Nettogewicht (kg)      | 10,50         |
| EAN                    | 9004840777703 |
| Verlustleistung (W)    | -170,00       |
| Type                   | Unterputz     |
| Farbe                  | RAL 9016      |
| Zählerbreite           | 1             |
| HE                     | 21            |
| Schutzart              | IP20C         |
| Nischenmaß Breite (mm) | 370           |
| Nischenmaß Höhe (mm)   | 1050          |
| Basisbezeichnung       | Rahmen        |

## Maßbild: Unterputz Rahmen mit Türe 1U-21, 3-stufiges System



## Maßbild: Unterputz Rahmen mit Türe 1U-21, 3-stufiges System



### Aufbauübersicht 3-stufiges System

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1. Schritt</b> | Mauerwanne entfalten und fixieren                |
| <b>2. Schritt</b> | Installationseinsatz in die Mauerwanne einsetzen |
| <b>3. Schritt</b> | Unterputzrahmen mit der Mauerwanne verbinden     |

## Datei Tabelle: Unterputz Rahmen mit Türe 1U-21, 3-stufiges System

| Type | Artikelnummern<br>UP-Rahmen + Mauerwanne | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | Verlustleistung<br>[W]* |
|------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1U7  | IL308107-F + IL369107-F                  | 405       | 378       | 89        | 390       | 340       | 245       | 283       | -74                     |
| 1U12 | IL308112-F + IL369112-F                  | 635       | 378       | 89        | 620       | 340       | 245       | 283       | -108                    |
| 1U16 | IL308116-F + IL369116-F                  | 820       | 378       | 89        | 805       | 340       | 245       | 283       | -137                    |
| 1U18 | IL308118-F + IL369118-F                  | 910       | 378       | 89        | 895       | 340       | 245       | 283       | -149                    |
| 1U21 | IL308121-F + IL369121-F                  | 1050      | 378       | 89        | 1035      | 340       | 245       | 283       | -170                    |
| 1U24 | IL308124-F + IL369124-F                  | 1185      | 378       | 89        | 1170      | 340       | 245       | 283       | -191                    |
| 1U28 | IL308128-F + IL369128-F                  | 1370      | 378       | 89        | 1355      | 340       | 245       | 283       | -219                    |
| 2U7  | IL308207-F + IL369207-F                  | 405       | 586       | 89        | 390       | 550       | 245       | 491       | -104                    |
| 2U12 | IL308212-F + IL369212-F                  | 635       | 586       | 89        | 620       | 550       | 245       | 491       | -151                    |
| 2U18 | IL308218-F + IL369218-F                  | 910       | 586       | 89        | 895       | 550       | 245       | 491       | -208                    |
| 2U21 | IL308221-F + IL369221-F                  | 1050      | 586       | 89        | 1035      | 550       | 245       | 491       | -237                    |
| 2U24 | IL308224-F + IL369224-F                  | 1185      | 586       | 89        | 1170      | 550       | 245       | 491       | -266                    |
| 2U28 | IL308228-F + IL369228-F                  | 1370      | 586       | 89        | 1355      | 550       | 245       | 491       | -304                    |
| 2U33 | IL308233-F + IL369233-F                  | 1600      | 586       | 89        | 1585      | 550       | 245       | 491       | -350                    |
| 2U39 | IL308239-F + IL369239-F                  | 1875      | 586       | 89        | 1860      | 550       | 245       | 491       | -408                    |
| 2U42 | IL308242-F + IL369242-F                  | 2015      | 586       | 89        | 2000      | 550       | 245       | 491       | -437                    |
| 2U45 | IL308245-F + IL369245-F                  | 2150      | 586       | 89        | 2135      | 550       | 245       | 491       | -465                    |
| 3U12 | IL308312-F + IL369312-F                  | 635       | 806       | 89        | 620       | 770       | 245       | 711       | -197                    |
| 3U18 | IL308318-F + IL369318-F                  | 910       | 806       | 89        | 895       | 770       | 245       | 711       | -270                    |
| 3U21 | IL308321-F + IL369321-F                  | 1050      | 806       | 89        | 1035      | 770       | 245       | 711       | -307                    |
| 3U24 | IL308324-F + IL369324-F                  | 1185      | 806       | 89        | 1170      | 770       | 245       | 711       | -344                    |
| 3U28 | IL308328-F + IL369328-F                  | 1370      | 806       | 89        | 1355      | 770       | 245       | 711       | -393                    |
| 3U33 | IL308333-F + IL369333-F                  | 1600      | 806       | 89        | 1585      | 770       | 245       | 711       | -453                    |
| 3U39 | IL308339-F + IL369339-F                  | 1875      | 806       | 89        | 1860      | 770       | 245       | 711       | -527                    |
| 3U42 | IL308342-F + IL369342-F                  | 2015      | 806       | 89        | 2000      | 770       | 245       | 711       | -564                    |
| 3U45 | IL308345-F + IL369345-F                  | 2150      | 806       | 89        | 2135      | 770       | 245       | 711       | -600                    |
| 4U12 | IL308412-F + IL369412-F                  | 635       | 1026      | 89        | 620       | 990       | 245       | 931       | -242                    |
| 4U18 | IL308418-F + IL369418-F                  | 910       | 1026      | 89        | 895       | 990       | 245       | 931       | -331                    |
| 4U21 | IL308421-F + IL369421-F                  | 1050      | 1026      | 89        | 1035      | 990       | 245       | 931       | -377                    |
| 4U24 | IL308424-F + IL369424-F                  | 1185      | 1026      | 89        | 1170      | 990       | 245       | 931       | -422                    |
| 4U28 | IL308428-F + IL369428-F                  | 1370      | 1026      | 89        | 1355      | 990       | 245       | 931       | -482                    |
| 4U33 | IL308433-F + IL369433-F                  | 1600      | 1026      | 89        | 1585      | 990       | 245       | 931       | -555                    |
| 4U39 | IL308439-F + IL369439-F                  | 1875      | 1026      | 89        | 1860      | 990       | 245       | 931       | -646                    |
| 4U42 | IL308442-F + IL369442-F                  | 2015      | 1026      | 89        | 2000      | 990       | 245       | 931       | -692                    |
| 4U45 | IL308445-F + IL369445-F                  | 2150      | 1026      | 89        | 2135      | 990       | 245       | 931       | -735                    |
| 5U24 | IL308524-F + IL369524-F                  | 1185      | 1226      | 89        | 1170      | 1190      | 245       | 1131      | -493                    |
| 5U28 | IL308528-F + IL369528-F                  | 1370      | 1226      | 89        | 1355      | 1190      | 245       | 1131      | -563                    |
| 5U33 | IL308533-F + IL369533-F                  | 1600      | 1226      | 89        | 1585      | 1190      | 245       | 1131      | -648                    |
| 5U39 | IL308539-F + IL369539-F                  | 1875      | 1226      | 89        | 1860      | 1190      | 245       | 1131      | -754                    |
| 5U42 | IL308542-F + IL369542-F                  | 2015      | 1226      | 89        | 2000      | 1190      | 245       | 1131      | -807                    |
| 5U45 | IL308545-F + IL369545-F                  | 2150      | 1226      | 89        | 2135      | 1190      | 245       | 1131      | -858                    |

\* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem  $\Delta T = 35K$ .

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                 | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz Rahmen mit Türe 1U-21, 3-stufiges System                                          | IL308121-F |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                   |            |
| Anreihelement Vertikal-Set<br>2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12                   | IL369001   |
| Anreihelement Horizontal-Set<br>2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12                 | IL369002   |
| Anreihelement U-Profil Set für horizontale Anreihung<br>U-Profil mit 6 Stk. Schrauben M5x12 | IL369003   |
| Mauerwanne 3S 1MW-21                                                                        | IL369121-F |