

Datenblatt für Artikel: IL312324-F

Unterputz Rahmen flach mit Türe 3U-24, 3-stufig, 100mm

1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL9016, H=1195 B=810 T=100mm



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzrahmen mit Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- In den Größen von 2U/12 bis 3U/24 Modulhöhen lieferbar
- Bei Verwendung mit 3-stufiger System-Mauerwanne IL367xxx-F 100mm tief
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)



Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	1.195,00
Nettotiefe (mm)	100,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	12,00
EAN	9004840597646
Verlustleistung (W)	-295,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Type	Unterputz Flachverteiler
Farbe	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Zählerbreite	3
HE	24
Schutzart	IP20C
Basisbezeichnung	Rahmen

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz Rahmen flach mit Türe 3U-24, 3-stufig, 100mm 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL9016, H=1195 B=810 T=100mm	IL312324-F
Optionales Zubehör	
Mauerwanne 3-24 flach, 3-stufiges System 100mm tief, 264TE 1 mm verzinktes Stahlblech, H=1190 B=800 T=100mm	IL367324-F
Installationsverteiler Einsatz 3-24K flach, 8-reihig, 100mm Frontplatten Stahlblech, komplett	IL148824-A