

Datenblatt für Artikel: IL367224-F

Mauerwanne 2-24 flach, 3-stufiges System 100mm tief, 168TE

1 mm verzinktes Stahlblech, H=1190 B=580 T=100mm



SCHRACK-Info

- IL367xxx-F mit Tiefe 100mm sind vorbereitet zur Aufnahme eines Installationseinsatzes > 3-stufiges System. Der Einsatz wird hier in der Mauerwanne montiert. Im Lieferumfang inkludiert ist ein Putzdeckel aus Karton
- Material: 1 mm verzinktes Stahlblech
- Geringes Lager- und Transportvolumen durch aufklappbare Konstruktion
- Versteifungsprofile verhindern seitliches Eindrücken
- Vorgestanzte Ausnehmungen zur allseitigen Kabeinführung einfach ausbrechbar
- Mehrere Erdungsmöglichkeiten
- Rascher Zusammenbau mit Online Bauanleitung

Technische Daten

Nettobreite (mm)	580,00
Nettohöhe (mm)	1.190,00
Nettotiefe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	8,00
EAN	9004840882735
Einsatzkomponenten	Mauerwannen
Zählerbreite	2

Technische Daten - Fortsetzung

HE	24
Basisbezeichnung	Mauerwanne

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mauerwanne 2-24 flach, 3-stufiges System 100mm tief, 168TE 1 mm verzinktes Stahlblech, H=1190 B=580 T=100mm	IL367224-F
Optionales Zubehör	
Unterputz Rahmen flach mit Türe 2U-24, 3-stufig, 100mm 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech, RAL9016, H=1195 B=590 T=100mm	IL312224-F
Installationsverteiler Einsatz 2-24K flach, 8-reihig, 100mm Frontplatten Stahlblech, komplett	IL148924-A