


Stw. Feldkirch UP-Verteiler 3U24, komplett, vorverdrahtet

mit UP-Rahmen RAL9016, ohne Mauerwanne, IP20C. Ausführung ohne Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar! Bestückung: 1x Überspannungsableiterset 4+0 für TN-S T2(C), 1x Zähleranschlussklemme 80A, 2x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 1x LS C16/3, 8x LS B16/1, 9x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung.



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Rahmen, ohne Mauerwanne
- Material: 1mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I

- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0; Vorzählersicherung max.35A
- Zählerfeld: Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 2 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung

Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	1.195,00
Nettotiefe (mm)	250,00
Nettogewicht (kg)	50,00
EAN	9004840873764
Verlustleistung (W)	-346,00
Montageart	Unterputz
Basisbezeichnung	Gehäuse
BxHxT mm	810x1195x250

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stw. Feldkirch UP-Verteiler 3U24, komplett, vorverdrahtet mit UP-Rahmen RAL9016, ohne Mauerwanne, IP20C. Ausführung ohne Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar! Bestückung: 1x Überspannungsableiterset 4+0 für TN-S T2(C), 1x Zähleranschlussklemme 80A, 2x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 1x LS C16/3, 8x LS B16/1, 9x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung.	IL45B324U