

Eco-UP-Verteiler Stmk. verdrahtet 3U24 & Mauerwanne

HKL 5x50mm² isoliert, 1xZählerschleife 10mm² verdrahtet bis zum VFI-Schalter
4/40/0,03GA, ÜA(4+0), LS-FI B10 003/G/A 3xB16/1N, 2xB13/1N, 2xB10/1N,
1xC16/3N, 1xB16/3N, RAL9016 B=785 H=1265 T=250mm, Putznische: B=750 H=1235
T=240mm



Technische Daten

Nettobreite (mm)	785,00
Nettohöhe (mm)	1.265,00
Nettotiefe (mm)	250,00
Nettogewicht (kg)	48,00
EAN	9004840945256
Verlustleistung (W)	-346,00
Montageart	Unterputz
Tiefe (mm)	240
Basisbezeichnung	Gehäuse

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Eco-UP-Verteiler Stmk. verdrahtet 3U24 & Mauerwanne HKL 5x50mm ² isoliert, 1xZählerschleife 10mm ² verdrahtet bis zum VFI-Schalter 4/40/0,03GA, ÜA(4+0), LS-FI B10 003/G/A 3xB16/1N, 2xB13/1N, 2xB10/1N, 1xC16/3N, 1xB16/3N, RAL9016 B=785 H=1265 T=250mm, Putznische: B=750 H=1235 T=240mm	IL962324-A