

Kärnten UP-Verteiler 3U28, verdrahtet K3

Bestückt mit: 1x FI 40A 3+N 30mA GA, 1x FI 40A 3+N 30mA A, 3x LSS C16/1, 10x LSS C13/1N, 5x LSS C16/1N, 1x LSS C16/3N, 1x N-Durchführung 16A, 1x ÜA T2, 1x Tylan 25A, 1x HKL 4x25mm², 1x Zähleranschlussklemme, 1x Stromstoßschalter, RAL9016



Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	1.380,00
Nettotiefe (mm)	250,00
EAN	9004840691931
Verlustleistung (W)	-395,00
Montageart	Unterputz
Farbe	RAL 9016
Höhe (mm)	1380
Basisbezeichnung	Gehäuse

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Kärnten UP-Verteiler 3U28, verdrahtet K3

Bestückt mit: 1x FI 40A 3+N 30mA GA, 1x FI 40A 3+N 30mA A, 3x LSS C16/1, 10x LSS C13/1N, 5x LSS C16/1N, 1x LSS C16/3N, 1x N-Durchführung 16A, 1x ÜA T2, 1x Tylan 25A, 1x HKL 4x25mm², 1x Zähleranschlussklemme, 1x Stromstoßschalter, RAL9016

IL993328