


# Durchgangsklemme PTS 1,5/S-TWIN BU

Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 37 mm, blau, NS 35/7,5, NS 35/15



## Technische Daten

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Nettotiefe (mm)                                               | 37,00            |
| Nettobreite (mm)                                              | 3,50             |
| Nettohöhe (mm)                                                | 50,70            |
| Nettogewicht (kg)                                             | 0,01             |
| EAN                                                           | 4046356616331    |
| Verlustleistung (W)                                           | 0,56             |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)                                 | -40              |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                                 | 120              |
| Basisbezeichnung                                              | Klemme           |
| System                                                        | Push-In          |
| Serie                                                         | PT               |
| Ausführung                                                    | Durchgangsklemme |
| Max. Querschnitt starre Leiter (mm <sup>2</sup> )             | 1,50             |
| Max. Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )                  | 1,50             |
| Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm <sup>2</sup> ) | 1                |
| Min. Querschnitt starre Leiter (mm <sup>2</sup> )             | 0,14             |
| Min. Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )                  | 0,14             |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²) | 0,14  |
| Querschnitt (mm²)                                | 1,5   |
| Farbe                                            | blau  |
| Nennstrom (A)                                    | 17,50 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                        | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Durchgangsklemme PTS 1,5/S-TWIN BU<br>Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 37 mm, blau, NS 35/7,5, NS 35/15     | IP3214592  |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                          |            |
| Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15<br>Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau                                                                 | IP3022263  |
| Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15<br>Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau                  | IP3022276  |
| Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15<br>Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                     | IP3022218  |
| Endhalter E/UK<br>Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau                                                                            | IP1201442  |
| Endhalter E/UK 1<br>Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau                                             | IP1201413  |
| Endhalter E/MBK<br>Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau                                                                                                          | IP1401637  |
| Endhalter E/MK 1<br>Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau                                                                                                           | IP1421659  |
| Endhalter E/NS 35 N<br>Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                                                                                                      | IP0800886  |
| Zackband ZB 3,5, blank<br>Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm                     | IP0829414  |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 1-10<br>Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  | IP08014041 |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 11-20<br>Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm | IP08014042 |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 21-30<br>Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm | IP08014043 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                           | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                             |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                            | IP08014044 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                            | IP08014045 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                            | IP08014046 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                            | IP08014047 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                            | IP08014048 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                            | IP08014049 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband ZB 3,5, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                           | IP0801404H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 10,5 mm  |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, blank                                                                                         | IP0829392  |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 1-10                                                                      | IP08014061 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 11-20                                                                     | IP08014062 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 21-30                                                                     | IP08014063 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                     | IP08014064 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                     | IP08014065 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                     | IP08014066 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                     | IP08014067 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                     | IP08014068 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                     | IP08014069 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Zackband flach ZBF 3,5, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                    | IP0801406H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 3,5 x 5,2 mm |            |
| Abschlussdeckel D-PTS 1,5/S                                                                                           | IP3214576  |
| Abschlussdeckel, Länge: 50,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 37 mm, Farbe: grau                                             |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                   | BEST.NR.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                     |           |
| Steckbrücke FBS 2-3,5                                                                                                                         | IP3213014 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot                                                                                        |           |
| Steckbrücke FBS 3-3,5                                                                                                                         | IP3213027 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot                                                                                        |           |
| Steckbrücke FBS 4-3,5                                                                                                                         | IP3213030 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot                                                                                        |           |
| Steckbrücke FBS 5-3,5                                                                                                                         | IP3213043 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot                                                                                        |           |
| Steckbrücke FBS 10-3,5                                                                                                                        | IP3213056 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot                                                                                       |           |
| Steckbrücke FBS 20-3,5                                                                                                                        | IP3213069 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot                                                                                       |           |
| Steckbrücke FBS 20-3,5                                                                                                                        | IP3213069 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot                                                                                       |           |
| Schraubendreher 0,4 x 2,5 ( SZF 0-0,4X2,5)                                                                                                    | IP1204504 |
| Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitzschraubendreher geeignet, Größe: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz |           |
| Prüfstecker MPS-MT                                                                                                                            | IP0201744 |
| Prüfstecker, Farbe: silber                                                                                                                    |           |
| Isolierhülse MPS-IH RD                                                                                                                        | IP0201676 |
| Isolierhülse, Farbe: rot                                                                                                                      |           |