

Datenblatt für Artikel: IP3270125-

Potenzialverteiler PTRV 4-PV /BK

250 V, 17,5 A, 0,14 - 2,5, AWG: 14 - 26, Pole:2, Anschlüsse: 16, 8,3 x 64 mm, grau,
Anschlusselemente: schwarz



Technische Daten

Nettotiefe (mm)	55,50
Nettobreite (mm)	8,30
Nettohöhe (mm)	64,00
Nettogewicht (kg)	0,02
EAN	4046356943819
Verlustleistung (W)	0,56
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	120
Basisbezeichnung	Klemme
System	Push-In
Serie	PT
Ausführung	Zubehör
Max. Querschnitt starre Leiter (mm²)	2,50
Max. Querschnitt flexibel (mm²)	1,50
Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²)	1,50
Min. Querschnitt starre Leiter (mm²)	0,14
Min. Querschnitt flexibel (mm²)	0,14

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm ²)	0,14
Querschnitt (mm ²)	1,5
Farbe	grau
Nennstrom (A)	17,50

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Potenzialverteiler PTRV 4-PV /BK 250 V, 17,5 A, 0,14 - 2,5, AWG: 14 - 26, Pole:2, Anschlüsse: 16, 8,3 x 64 mm, grau, Anschlusselemente: schwarz	IP3270125