

NH-Trenner ARROW BLUE, Größe 3, 4-polig, 630A, M10

Aufbaumontage



Schrack-Info

nach EN60947-3, Größe NH3 - 630A, 4-polig
zum Aufbau auf Montageplatte
mit Schraubanschluss M10 x 25
Kabelanschluss oben und unten

Technische Daten

Verlustleistung (W)	68,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Baugröße	NH 3
Konventioneller thermischer Strom I _{th} (A)	630
Bemessungsbetriebsspannung (V)	690
Bemessungsbetriebsstrom (A)	630
Bemessungsbetriebsfrequenz (Hz)	50 - 60
Bemessungsisolationsspannung [U _i] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}] (V)	8000
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	200

Technische Daten - Fortsetzung

Pole	4
Kabelanschluss	Schraubanschluss
Schutzart	IP2XC
Mechanische Lebensdauer	1000 Schaltspiele
Einbauart	Senkrecht / Waagrecht
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Gebrauchskategorie	1: AC-21B - 690V - 630A 2: AC-22B - 500V - 630A 3: AC-23B - 400V - 630A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NH-Trenner ARROW BLUE, Größe 3, 4-polig, 630A, M10	ISA05232
Aufbaumontage	
Optionales Zubehör	
Rahmenklemme ARROW BLUE Größe 2 und Größe 3 max. Klemmbereich: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Blendenauflage oben/unten 60 und 70mm, Größe 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 200A, 400VAC	ISP03200
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 250A, 400VAC	ISP03250
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 315A, 400VAC	ISP03315
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 400A, 400VAC	ISP03400
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 500A, 400VAC	ISP03500
NH-Sicherungseinsatz, Größe 3, 630A, 400VAC	ISP03630