

Datenblatt für Artikel: IU008530-A

Schrackleuchte IP20 mit Magnetbefestigung + Steckdose, 4W

LED-Leuchte, Lichtstrom 560lm, 60.000h, Anschlussklemme 2,5mm² mit Zugentlastung, mit Bewegungsmelder und I-O-II - Schalter



SCHRACK-Info

- Flaches Design
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Schuko-Steckdose
- I-O-II - Schalter
- Bewegungsmelder
- LED-Leuchtelement
- Hohe Lebensdauer (>60.000h)
- Weiters erhältlich:

IU008518--: Mit Schraubbefestigung und Schuko-Steckdose

IU008531-A: Mit Magnetbefestigung, Steckdose Typ F

Technische Daten

Nettobreite (mm)	345,00
Nettohöhe (mm)	40,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	91,00
Nettogewicht (kg)	0,39
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Nennspannung	230V-AC
Material	Kunststoff nach UL94 V-0
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	345
Höhe (mm)	40
Tiefe (mm)	91
Type	Schaltschrankleuchte
Nennstrom (A)	16
Anschlussart	Schraubklemme
Befestigungsart	Magnetisch
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,8
Einbauart	Senkrecht / Waagrecht
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-40 bis +60
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-40 bis +85
Luftfeuchtigkeit (%)	max. 90
Leuchtmittel/Lampe	LED
Leistungsaufnahme	11W
Lichtstrom (lm)	560
Lebensdauer	60000

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schrackleuchte IP20 mit Magnetbefestigung + Steckdose, 4W LED-Leuchte, Lichtstrom 560lm, 60.000h, Anschlussklemme 2,5mm² mit Zugentlastung, mit Bewegungsmelder und I-O-II - Schalter	IU008530-A