

Datenblatt für Artikel: IU008531-A

Schrackleuchte IP20 mit Magnetbefestigung, Steckdose Typ F

für Tschechien und Polen, LED-Leuchte 4W, Lichtstärke 560lm, 60.000h, Anschlussklemme 2,5mm² mit Zugentlastung, mit Bewegungsmelder und I-O-II - Schalter



SCHRACK-Info

- Flaches Design
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Steckdose Typ F für Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien, etc.
- I-O-II - Schalter
- Mit Bewegungsmelder
- LED-Leuchtelement
- Hohe Lebensdauer (>60.000h)
- Weiters erhältlich:

IU008530-A: Mit Magnetbefestigung und Schuko-Steckdose

IU008518--: Mit Schraubbefestigung und Schuko-Steckdose

Technische Daten

Nettobreite (mm)	345,00
Nettohöhe (mm)	40,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	91,00
Nettogewicht (kg)	0,39
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Nennspannung	230V-AC
Material	Kunststoff nach UL94 V-0
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	345
Höhe (mm)	40
Tiefe (mm)	91
Type	Schaltschrankleuchte
Nennstrom (A)	16
Anschlussart	Schraubklemme
Befestigungsart	Magnetisch
Anzugsdrehmoment (Nm)	0,8
Einbauart	Senkrecht / Waagerecht
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-40 bis +60
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-40 bis +85
Luftfeuchtigkeit (%)	max. 90
Leuchtmittel/Lampe	LED
Leistungsaufnahme	4W
Lichtstrom (lm)	560
Lebensdauer	60.000h

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schrackleuchte IP20 mit Magnetbefestigung, Steckdose Typ F für Tschechien und Polen, LED-Leuchte 4W, Lichtstärke 560lm, 60.000h, Anschlussklemme 2,5mm² mit Zugentlastung, mit Bewegungsmelder und I-O-II - Schalter	IU008531-A