

Hygrostat 40-90%, Raumfeuchtigkeit, 1 Wechsler




SCHRACK-Info

Hygrostate steuern Schaltschrank-Heizungen oder Filterlüfter beim Überschreiten der eingestellten relativen Luftfeuchte. Somit wird die relative Feuchte oberhalb des Taupunktes gehalten und das Ausfallen von Wasser an den elektrischen Komponenten sowie eine Korrosion an ungeschützten Blechen verhindert. Das elektronische Kombigerät vereint Thermostat und Hygrostat in einem Gerät und überwacht gleichzeitig und unabhängig voneinander die relative Feuchte und die Temperatur im Schaltschrank

Technische Daten

Nettobreite (mm)	37,00
Nettohöhe (mm)	64,00
Nettotiefe (mm)	46,00
Nettogewicht (kg)	0,04
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Schutzart	IP20
Nennspannung	230V-AC
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	37
Höhe (mm)	64
Tiefe (mm)	46
Type	Regelung
Einstellbereich Luftfeuchte	40 - 90 % rel. LF

Schaltplanzeichnung Hygrostate und Hygrotherm



Technische Daten Hygrostate und Hygrotherm

Daten	Einheit	IUK08562	IUK08564	IU008560-A
Kontaktart		Wechsler mit Sprungkontakt	Wechsler/Relais	Wechsler/Relais
Einstellbereich	°C (°F)	-	0 bis +60°C (+32...+140°F)	0 bis +60°C (+32...+140°F)
Luftfeuchtebereich (einstellbar)	[rF]	40 - 90%	40 - 90%	50 - 90%
Schalttemperaturdifferenz	[K]	ca. 5%	ca. 2K ± 1K / ca. 4% rF ± 1%	2K ± 1K bei +25°C (+77°F), 50% rF
Schaltpunktterolanz	[K]	± 4	-	4% rF ± 1% bei +25°C (+77°F), 50% rF
Max. Schaltleistung		Öffner/NC	Öffner/NC	Öffner/NC
Wert in Klammern:	[V]	24 - 250V AC	240V AC oder 120V AC / 24V DC	240V AC oder 60V DC
induktive Last bei cos φ = 0,6	[A]	2 (0,2)A - min. 100mA	8 (3)A oder 8 (3)A / 4A	10 (1,6)A oder 0,6A
	[V]	Schließer/NO	Schließer/NO	Schließer/NO
	[V]	24 - 250V AC	240V AC oder 120V AC / 24V DC	240V AC oder 60V DC
	[A]	5 (0,2)A - min. 100mA	8 (3)A oder 8 (3)A / 4A	10 (1,6)A oder 0,6A
DC	[W]	max. 30	-	-
Einsatztemperaturbereich	°C (°F)	0 bis +60°C (+ 30 ... + 140°F)	-20 bis +60°C (- 4 ... + 140°F)	-40 bis +60°C (-40 bis +140°F)
Lagertemperaturbereich	°C (°F)	-40 bis +80°C (-40...+176°F)	-40 bis +80°C (-40...+176°F)	-40 bis +60°C (-40 bis +140°F)
Abmessung H x B x T	[mm]	64 x 37 x 46	80,5 x 59 x 38	77 x 60 x 43
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20
Gewicht	[g]	55	85	180
Anschlussart		Schraubklemme für Kabelquerschnitt 0,5 bis 2,5mm ²		
Geeignet für den Betrieb von		Lüfter und Heizung		
Montageart		Schnappbefestigung für 35mm Profilschiene nach EN 60715		
Farbton		RAL 7035		

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Hygrostat 40-90%, Raumfeuchtigkeit, 1 Wechsler	IUK08562