

Datenblatt für Artikel: IUKTI6401-

Kühlgerät 2000W, teilversenkter Einbau, 400V, Serie DTI

Einbautiefe=120mm, IP55, RAL 7035



SCHRACK-Info

Allgemeines:

- Kühlgerät in teilversenkter Bauform (=DTI)
- Für den Tür- oder Seiteneinbau
- Technische Ausführung mit einem Standard-Controller
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Green Series Kühlgerät:

- Höchste Energieeffizienz für erhebliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
- Signifikant weniger Kältemittelverbrauch
- UL-gelistet nach UL 60335 für langfristige Planung auch nach 2024
- Große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, für sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung und Vermeidung von Hotspots
- Perfekte Servicefreundlichkeit

IUKTI6401:

- Kälteleistung: 2000W
- Nennspannung: 400V
- Anschlussart: Federzugklemme an beigegefügttem Stecker

- Einbautiefe: 120mm
- Schutzart IP55: gegenüber dem Schaltschrank
- Schutzart IP24: gegenüber der Umgebung




Technische Daten

Nettobreite (mm)	485,00
Nettohöhe (mm)	1.537,00
Nettotiefe (mm)	278,00
Nettogewicht (kg)	63,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Schutzart	IP55
Schutzklasse	I
Nennspannung	400V-AC
Type	Kühlgerät
Kälteleistung (W)	2000


Technische Daten zu Kühlgerät 2000W, Serie DTI, IUKTI6401

Daten	Einheit	IUKTI6401
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 400 / 460 3~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	2000 1500
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	727 / 911
Einschaltstrom	L35/L35: A	7,7
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}	2,75
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern m³/h	1175 945
Absicherung T	A	4
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+10 bis +55 (+50 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113)
Kältemittel	R 134a g	500
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP55 IP24	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=1537, B=485, T=278
Nettogewicht	[kg]	63

Kennlinien Kühlleistung



Abmessungen und Ausschnitt IUKTI6401



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kühlgerät 2000W, teilversenkter Einbau, 400V, Serie DTI Einbautiefe=120mm, IP55, RAL 7035	IUKTI6401