


Datenblatt für Artikel: LI1000384-

GIMBLE OUT 150 LED, 3000K, 36°, IP67

Edelstahl 316

Bodeneinbauleuchte



Produktinfo

Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1000
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	36
Leistung (W)	13

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	600
Montage	Bodeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø150
Einbautiefe (mm)	170
Farbe	metall gebürstet
Material	Edelstahl 316 Glas
Länge (mm)	180
Breite (mm)	180
Höhe (mm)	131
Durchmesser (mm)	180
Optionales Zubehör	LI1000655-;LI228730--;LI233792--
LxBxH mm	180x180x131
ØxH mm	180x131
AUSSCHNITT mm	Ø150

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GIMBLE OUT 150 LED,3000K,36°,IP67 Edelstahl 316 Bodeneinbauleuchte	LI1000384
Optionales Zubehör	
DASAR® PREMIUM DN160 Montagegehäuse	LI1000655
IP68 Verbindungsbox, 3-polig	LI228730
DASAR PREMIUM DN160 Boden- einbauhülse mit Deckel	LI233792