

Datenblatt für Artikel: LI1000388-

ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, 700mA, silber L-605mm

ohne Treiber, Wand/Deckeneinbauleuchte



Technische Daten

Nettolänge (mm)	605,00
Nettobreite (mm)	58,00
Nettohöhe (mm)	86,00
Nettogewicht (kg)	1,05
Ausschnitt mm (mm)	590x45
Montage	Wandeinbau Deckeneinbau
Farbe	silber
Material	Aluminium Acrylglas
Hersteller	03-SLV
Betriebsstrom mA (mA)	700
Watt (W)	16
Systemeffizienz (lm/W)	65
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtstrom (lm)	1040

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	III
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Einbautiefe (mm)	85
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	605x58x86
AUSSCHNITT mm	590x45

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ANINDA LED 16W, 3000K, 1040lm, 700mA, silber L-605mm ohne Treiber, Wand/Deckeneinbauleuchte	LI1000388
Optionales Zubehör	
LED Treiber, 700mA, 12,5-25W, dimmbar	LI1001133
LED Treiber, 700mA, 12,6-19,6W	LI1001136
TCI LED-Treiber 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimmbar inkl.Zugentlastung	LI464032