

Datenblatt für Artikel: LI1000391 -

ANINDA LED 16W, 3000K, 2230lm, 700mA, silber L-1205mm

ohne Treiber, Wand/Deckeneinbauleuchte



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.205,00
Nettobreite (mm)	58,00
Nettohöhe (mm)	86,00
Nettogewicht (kg)	1,95
Ausschnitt mm (mm)	1190x45
Montage	Wandeinbau Deckeneinbau
Farbe	silber
Material	Aluminium Acrylglas
Hersteller	03-SLV
Betriebsstrom mA (mA)	700
Watt (W)	16
Systemeffizienz (lm/W)	139
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtstrom (lm)	2230

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	III
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Einbautiefe (mm)	85
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1205x58x86
AUSSCHNITT mm	1190x45

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ANINDA LED 16W, 3000K, 2230lm, 700mA, silber L-1205mm ohne Treiber, Wand/Deckeneinbauleuchte	LI1000391
Optionales Zubehör	
LED Treiber, 700mA, 19-35W, dimmbar	LI1001132
TCI LED-Treiber 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimmbar inkl.Zugentlastung	LI464032
LED-Treiber, 40W, 700mA, inkl. Zugentlastung	LI464168