

Datenblatt für Artikel: LI1000694-

Q-LINE CL, LED Indoor Leuchte, 2m, BAP, weiß, 4000K

Deckenaufbauleuchte



Produktinfo

Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4600
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	10
Lebensdauer	25000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	30
Leistung (W)	93
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	900
Montage	Deckenanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	2000
Breite (mm)	60
Höhe (mm)	60
LxBxH mm	2000x60x60

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Q-LINE CL, LED Indoor Leuchte, 2m, BAP, weiß, 4000K Deckenaufbauleuchte	LI1000694