

Datenblatt für Artikel: LI1000930-

Q-LINE PD, LED Indoor Pendelleuchte, 2m, BAP, schwarz, 3000K



Produktinfo

Die Q-LINE Deckenleuchte ist wahlweise ausgestattet mit weißem, schwarzem oder silbergrauem Leuchtengehäuse. Zusätzlich stehen neutralweiße oder warmweiße LED sowie unterschiedliche Abmessungen zur Verfügung. Durch eine hohe Leuchtdichte und einem UGR Wert kleiner 10 sind die Q-Line Leuchten Bildschirmarbeitsplatz tauglich. Aufgrund des TRIAC dimmbaren LED-Treibers ist die Leuchte direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4200
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	10
Lebensdauer	25000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	30
Leistung (W)	93
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	900
Montage	Pendel
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	2000
Breite (mm)	60
Höhe (mm)	60
LxBxH mm	2000x60x60

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Q-LINE PD, LED Indoor Pendelleuchte, 2m, BAP, schwarz, 3000K	LI1000930