

Datenblatt für Artikel: LI1001003-

STRUCTEC LED

30W, rund, silbergrau, 4000K, 60°, inkl. 3P-Adapter

für 3Phasen Hochvolt-Stromschiene



Technische Daten

Nettolänge (mm)	180,00
Nettohöhe (mm)	165,00
Nettodurchmesser (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	1,13
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	silber
Material	Aluminium
Hersteller	O3-SLV
Betriebsspannung AC (V)	220-240
sockel	LED Platine
Watt (W)	37
Systemeffizienz (lm/W)	96
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	90

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstrom (lm)	3550
Lebensdauer	30.000h
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	90
ØxH mm	90x165

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
STRUCTEC LED 30W, rund, silbergrau, 4000K, 60°, inkl. 3P-Adapter für 3Phasen Hochvolt-Stromschiene	LI1001003