

DOLIX OUT GU10 SQUARE Downlight, titan, max. 50W



Produktinfo

Der DOLIX OUT Niedervolt Deckeneinbauring ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit seiner Schutzart IP65 ist er im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender Transformator für Niedervolt Halogen Leuchtmittel benötigt.

Technische Daten

Dimmbar	Abhängig vom Leuchtmittel ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	LED Retrofit Hochvolt Halogen Reflektorlampe
Leuchtmittel inkl.	nein
Lampenanzahl	1
Fassung	GU10
Leistung (W)	50
Betriebsspannung AC (V)	230
Montage	Deckeneinbau

Technische Daten - Fortsetzung

Ausschnitt (mm)	Ø 68
Einbautiefe mm (mm)	130
Farbe	titán
Material	Glas Aluminium
Länge (mm)	88
Breite (mm)	88
Höhe (mm)	110
Optionales Zubehör	LI1005076-;LI1005079-;LI1005082-;LI1005273-
LxBxH mm	88x88x27
AUSSCHNITT mm	Ø 68

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DOLIX OUT GU10 SQUARE Downlight, titan, max. 50W	LI1001172
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 2700K dimmbar weiß Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005076
LED Leuchtmittel GU10 3000K dimmbar weiß Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005079
LED Leuchtmittel QPAR51 GU10 4000K dimmbar weiß Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer	LI1005082
QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6W 2200 - 2700K CRI90 36° Dim to warm Funktion, LED Hochvolt Leuchtmittel gerichtet	LI1005273