

Datenblatt für Artikel: LI1001251 -

VALETO® LED PANEL, LED Indoor Leuchte, 620x620mm, UGR<19

Deckeneinbauleuchte



Produktinfo

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3600 - 4000
Farbtemperatur (K)	2700-6500
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	Dim-to-Warm ja VALETO
Schutzklasse	II
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	95
Leistung (W)	39

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	100-240
Montage	Deckenanbau Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Acrylglas
Länge (mm)	620
Breite (mm)	620
Höhe (mm)	11
Optionales Zubehör	LI420001--, LI420021--
LxBxH mm	620x620x11

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
VALETO® LED PANEL, LED Indoor Leuchte, 620x620mm, UGR<19 Deckeneinbauleuchte	LI1001251
Optionales Zubehör	
SMART LIGHT GATEWAY	LI420001
SMART LIGHT EASY REMOTE, CCT & DIM	LI420021