

Datenblatt für Artikel: LI1001264-

AKALO 83, DL, 3000K/4200K/5700K einstellbar, dimmbar, weiss

Indoor Deckeneinbauleuchte



Produktinfo

Mit der AKALO Leuchte erhalten Sie eine universell einsetzbare Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich. Die Lichtfarbtemperatur ist bei allen Version schaltbar. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	880
	850
	800
Lichtfarbe	warmweiß
	neutralweiß
	kaltweiß
Farbtemperatur (K)	4000
	3000
	5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	28
Lebensdauer	30000

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja Phasenanschnitt (L)
Schutzklasse	II
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	90
Systemleistung (W)	9
Leistung (W)	9
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	120
Ausgangsstrom (A)	120
Montage	Deckenanbau
Ausschnitt (mm)	Ø 92
Einbautiefe mm (mm)	70
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	110
Breite (mm)	110
Höhe (mm)	65
Durchmesser (mm)	110
LxBxH mm	110x110x65
ØxH mm	110x65
AUSSCHNITT mm	Ø 92

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AKALO 83, DL, 3000K/4200K/5700K einstellbar, dimmbar, weiss Indoor Deckeneinbauleuchte	L11001264