

Datenblatt für Artikel: LI1001894-

MEDO 30 CW, AMBIENT, DALI, silbergrau, 3000/4000K

LED Wand- und Deckenaufbauleuchte



Produktinfo

Die hochwertige MEDO AMBIENT ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen AMBIENT-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO AMBIENT Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO AMBIENT: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschließend lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	20
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Lebensdauer	25.000h
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	105
Leistung (W)	15
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	grau
Material	PC Aluminium
Länge (mm)	280
Breite (mm)	280
Höhe (mm)	95
Durchmesser (mm)	280
Optionales Zubehör	LI1001950-;LI1001951-;LI1001952-;LI135250--;LI135251--;LI135254--
LxBxH mm	280x280x95
ØxH mm	280x95

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO 30 CW, AMBIENT, DALI, silbergrau, 3000/4000K LED Wand- und Deckenaufbauleuchte	LI1001894
Optionales Zubehör	
MEDO 5m Abhängung, weiß	LI1001950
MEDO 5m Abhängung, silbergrau	LI1001951
MEDO 5m Abhängung, schwarz	LI1001952
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, schwarz	LI135250
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, weiß	LI135251
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, silbergrau	LI135254