

Datenblatt für Artikel: LI1002941 -

LIPSY 2400lm 3000/4000K 230V 120° IP44 weiß

LED Wand, und Deckenleuchte



Produktinfo

Mit Ihrem zeitlos, dezenten Design, sind die Wand- und Deckenleuchten der LIPSY DRUM DALI Serie beliebte Beleuchtungslösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die aus Stahl und einer Acrylglasabdeckung bestehende Leuchten Serie umfasst mehrere Gehäusegrößen. Die breite Abstrahlcharakteristik in Kombination mit dem leistungsstarken LED-Modul, ermöglicht eine homogene Ausleuchtung. Der verbaute, DALI kompatible Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine 230V Netzspannung. Die Lichtfarbe des Produktes ist schaltbar zwischen 3000K und 4000K.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2600
	2450
Lichtfarbe	warmweiß
	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30000
Dimmbar	ja
	DALI 2

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Energieeffizienzklasse	C
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	21
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	400
Breite (mm)	400
Höhe (mm)	96
Durchmesser (mm)	400
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	400x400x96
ØxH mm	400x96

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LIPSY 2400lm 3000/4000K 230V 120° IP44 weiß LED Wand, und Deckenleuchte	LI1002941
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM