

Datenblatt für Artikel: LI1003554-

# NUMINOS M DL K 17,5W 1600lm 2700K 20° 500mA LED schwarz/weiß

Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 1600                       |
| Lichtfarbe             | warmweiß komfort           |
| Farbtemperatur (K)     | 2700                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart             | IP20                                                                                                                     |
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                                                       |
| Fassung               | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                                                      |
| Leistung (W)          | 17,50                                                                                                                    |
| Betriebsstrom mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 120                                                                                                                    |
| Einbautiefe (mm)      | 100                                                                                                                      |
| Farbe                 | weiß<br>schwarz                                                                                                          |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Breite (mm)           | 135                                                                                                                      |
| Höhe (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)      | 135                                                                                                                      |
| Optionales Zubehör    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH mm              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxH mm                | 135x90                                                                                                                   |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                              | BEST.NR.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL K 17,5W 1600lm 2700K 20° 500mA LED schwarz/weiß<br>Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1003554 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                |           |
| LED Treiber 30W 500mA PHASE<br>LED Treiber                                                                                                                               | LI1004054 |
| LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA<br>LED Treiber                                                                                                                     | LI1004064 |
| LED Treiber 15W-40,6W 230/350/500/700mA<br>LED Treiber                                                                                                                   | LI1004069 |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                                                                                        | LI1004790 |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                                                                                         | LI1004791 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |           |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                        | LI1004792 |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz                             | LI1004793 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose  | LI1006143 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose     | LI1006144 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose | LI1006145 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose    | LI1006146 |