

Datenblatt für Artikel: LI1003556-

NUMINOS M DL K 17,5W 1460lm 2700K 40° 500mA LED schwarz

Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1460 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1460
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	17,50
Betriebsstrom mA (mA)	500
Ausschnitt (mm)	Ø 120
Einbautiefe (mm)	100
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	135
Breite (mm)	135
Höhe (mm)	90
Durchmesser (mm)	135
Optionales Zubehör	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxBxH mm	135x135x90
ØxH mm	135x90
AUSSCHNITT mm	Ø 120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M DL K 17,5W 1460lm 2700K 40° 500mA LED schwarz	LI1003556
Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 30W 500mA PHASE	LI1004054
LED Treiber	
LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Treiber	
LED Treiber 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Treiber	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz	LI1004793
Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006143
Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006144
Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006145
Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006146