

Datenblatt für Artikel: LI1003569-

# NUMINOS M DL K 17,5W 1600lm 2700K 40° 500mA LED weiß

Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 1600                       |
| Lichtfarbe             | warmweiß komfort           |
| Farbtemperatur (K)     | 2700                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart             | IP20                                                                                                                     |
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                                                       |
| Fassung               | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                                                      |
| Leistung (W)          | 17,50                                                                                                                    |
| Betriebsstrom mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 120                                                                                                                    |
| Einbautiefe (mm)      | 100                                                                                                                      |
| Farbe                 | weiß                                                                                                                     |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Breite (mm)           | 135                                                                                                                      |
| Höhe (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)      | 135                                                                                                                      |
| Optionales Zubehör    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH mm              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxH mm                | 135x90                                                                                                                   |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL K 17,5W 1600lm 2700K 40° 500mA LED weiß                                                     | LI1003569 |
| Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! |           |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                |           |
| LED Treiber 30W 500mA PHASE                                                                              | LI1004054 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                    | LI1004064 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| LED Treiber 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                                                  | LI1004069 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                        | LI1004790 |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                         | LI1004791 |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                                                          | LI1004792 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |           |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz                             | LI1004793 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose  | LI1006143 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose     | LI1006144 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose | LI1006145 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose    | LI1006146 |