

Datenblatt für Artikel: LI1003596-

# NUMINOS M DL K 17,5W 1600lm 3000K 55° 500mA LED weiß

Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Lichtstrom (lm)        | 1600     |
| Lichtfarbe             | warmweiß |
| Farbtemperatur (K)     | 3000     |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90      |
| Blendungsfaktor (UGR)  | 22       |
| Lebensdauer            | 50000    |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja                                                                                               |
| Schutzklasse           | III                                                                                                                      |
| Schutzart              | IP20                                                                                                                     |
| Energieeffizienzklasse | E                                                                                                                        |
| Leuchtenart            | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.     | ja                                                                                                                       |
| Fassung                | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)    | 55                                                                                                                       |
| Leistung (W)           | 17,50                                                                                                                    |
| Betriebsstrom mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Montage                | Deckeneinbau                                                                                                             |
| Ausschnitt (mm)        | Ø 120                                                                                                                    |
| Einbautiefe mm (mm)    | 100                                                                                                                      |
| Farbe                  | weiß                                                                                                                     |
| Material               | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Breite (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Höhe (mm)              | 90                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)       | 135                                                                                                                      |
| Optionales Zubehör     | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH mm               | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxH mm                 | 135x90                                                                                                                   |
| AUSSCHNITT mm          | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL K 17,5W 1600lm 3000K 55° 500mA LED weiß                                                     | LI1003596 |
| Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! |           |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                |           |
| LED Treiber 30W 500mA PHASE                                                                              | LI1004054 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                    | LI1004064 |
| LED Treiber                                                                                              |           |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                       | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                         |           |
| LED Treiber 15W-40,6W 230/350/500/700mA           | LI1004069 |
| LED Treiber                                       |           |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent | LI1004790 |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent  | LI1004791 |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted   | LI1004792 |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz        | LI1004793 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz   | LI1006143 |
| Einbaurahmen/-dose                                |           |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß      | LI1006144 |
| Einbaurahmen/-dose                                |           |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz  | LI1006145 |
| Einbaurahmen/-dose                                |           |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß     | LI1006146 |
| Einbaurahmen/-dose                                |           |