

Datenblatt für Artikel: LI1003602-

NUMINOS M DL K 17,5W 1750lm 4000K 20° 500mA LED schwarz/weiß

Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1750
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	17,50
Betriebsstrom mA (mA)	500
Ausschnitt (mm)	Ø 120
Einbautiefe (mm)	100
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	135
Breite (mm)	135
Höhe (mm)	90
Durchmesser (mm)	135
Optionales Zubehör	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxBxH mm	135x135x90
ØxH mm	135x90
AUSSCHNITT mm	Ø 120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M DL K 17,5W 1750lm 4000K 20° 500mA LED schwarz/weiß	LI1003602
Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 30W 500mA PHASE	LI1004054
LED Treiber	
LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Treiber	
LED Treiber 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Treiber	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz	LI1004793
Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006143
Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006144
Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006145
Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006146