

Datenblatt für Artikel: LI1003606-

NUMINOS M DL K 17,5W 1660lm 4000K 40° 500mA schwarz/chrom

Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1660
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	17,50
Betriebsstrom mA (mA)	500
Ausschnitt (mm)	Ø 120
Einbautiefe (mm)	100
Farbe	schwarz chrom
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	135
Breite (mm)	135
Höhe (mm)	90
Durchmesser (mm)	135
Optionales Zubehör	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxBxH mm	135x135x90
ØxH mm	135x90
AUSSCHNITT mm	Ø 120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M DL K 17,5W 1660lm 4000K 40° 500mA schwarz/chrom	LI1003606
Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 30W 500mA PHASE	LI1004054
LED Treiber	
LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Treiber	
LED Treiber 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Treiber	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz	LI1004793
Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006143
Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006144
Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006145
Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006146