

Datenblatt für Artikel: LI1003617-

# NUMINOS M DL K 17,5W 1750lm 4000K 40° 500mA LED weiß

Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 1750                       |
| Lichtfarbe             | neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)     | 4000                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart             | IP20                                                                                                                     |
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                                                       |
| Fassung               | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                                                      |
| Leistung (W)          | 17,50                                                                                                                    |
| Betriebsstrom mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 120                                                                                                                    |
| Einbautiefe (mm)      | 100                                                                                                                      |
| Farbe                 | weiß                                                                                                                     |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Breite (mm)           | 135                                                                                                                      |
| Höhe (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)      | 135                                                                                                                      |
| Optionales Zubehör    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH mm              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxH mm                | 135x90                                                                                                                   |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL K 17,5W 1750lm 4000K 40° 500mA LED weiß                                                     | LI1003617 |
| Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! |           |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                |           |
| LED Treiber 30W 500mA PHASE                                                                              | LI1004054 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                    | LI1004064 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| LED Treiber 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                                                  | LI1004069 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                        | LI1004790 |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                         | LI1004791 |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                                                          | LI1004792 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |           |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz                             | LI1004793 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose  | LI1006143 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose     | LI1006144 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose | LI1006145 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose    | LI1006146 |