

Datenblatt für Artikel: LI1003667-

NUMINOS L DL K 25,4W 2150lm 3000K 55° 700mA LED weiß/schwarz

Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2150
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	25,40
Betriebsstrom mA (mA)	700
Ausschnitt (mm)	Ø 145
Einbautiefe (mm)	105
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	160
Breite (mm)	160
Höhe (mm)	95
Durchmesser (mm)	160
Optionales Zubehör	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
LxBxH mm	160x160x95
ØxH mm	160x95
AUSSCHNITT mm	Ø 145

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS L DL K 25,4W 2150lm 3000K 55° 700mA LED weiß/schwarz	LI1003667
Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Treiber	
LED Treiber 30W 700mA	LI1004065
LED Treiber	
LED Treiber 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI	LI1004070
LED Treiber	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004794

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz	LI1004797
Numinos® L Einbaurahmen, rund 240/150mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006147
Numinos® L Einbaurahmen, rund 240/150mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006148
Numinos® L Einbaurahmen, eckig 240/150mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006149
Numinos® L Einbaurahmen, eckig 240/150mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006150