

Datenblatt für Artikel: LI1003689-

# NUMINOS L DL K 25,4W 2450lm 4000K 40° 700mA LED weiß

Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2450 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 2450                       |
| Lichtfarbe             | neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)     | 4000                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzklasse          | III                                                                                                                      |
| Schutzart             | IP20                                                                                                                     |
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                                                       |
| Fassung               | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                                                      |
| Leistung (W)          | 25,40                                                                                                                    |
| Betriebsstrom mA (mA) | 700                                                                                                                      |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 145                                                                                                                    |
| Einbautiefe (mm)      | 105                                                                                                                      |
| Farbe                 | weiß                                                                                                                     |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)            | 160                                                                                                                      |
| Breite (mm)           | 160                                                                                                                      |
| Höhe (mm)             | 95                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)      | 160                                                                                                                      |
| Optionales Zubehör    | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| LxBxH mm              | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxH mm                | 160x95                                                                                                                   |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 145                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL K 25,4W 2450lm 4000K 40° 700mA LED weiß                                                     | LI1003689 |
| Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! |           |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                |           |
| LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                    | LI1004062 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| LED Treiber 30W 700mA                                                                                    | LI1004065 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| LED Treiber 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI                                                             | LI1004070 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                        | LI1004794 |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                         | LI1004795 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |           |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                        | LI1004796 |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz                             | LI1004797 |
| Numinos® L Einbaurahmen, rund 240/150mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose  | LI1006147 |
| Numinos® L Einbaurahmen, rund 240/150mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose     | LI1006148 |
| Numinos® L Einbaurahmen, eckig 240/150mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose | LI1006149 |
| Numinos® L Einbaurahmen, eckig 240/150mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose    | LI1006150 |