

Datenblatt für Artikel: LI1003716-

NUMINOS XL DL K 37,4W 3500lm 2700K 55° 1050mA LED weiß

Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3500
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	37,40
Betriebsstrom mA (mA)	1050
Ausschnitt (mm)	Ø 175
Einbautiefe (mm)	130
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	190
Breite (mm)	190
Höhe (mm)	118
Durchmesser (mm)	190
Optionales Zubehör	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
LxBxH mm	190x190x118
ØxH mm	190x118
AUSSCHNITT mm	Ø 175

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS XL DL K 37,4W 3500lm 2700K 55° 1050mA LED weiß	LI1003716
Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 40W multi mA	LI1004059
LED Treiber	
LED Treiber 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Treiber	
LED Treiber 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
LED Treiber	
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004798
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004799

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED schwarz	LI1004801
Numinos® XL Einbaurahmen, rund 240/180mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006151
Numinos® XL Einbaurahmen, rund 240/180mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006152
Numinos® XL Einbaurahmen, eckig 240/180mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006153
Numinos® XL Einbaurahmen, eckig 240/180mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006154