

Datenblatt für Artikel: LI1003805-

NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 20° 250mA LED weiß/schwarz

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 690 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	690
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	8,60
Betriebsstrom mA (mA)	250
Ausschnitt (mm)	Ø 68
Einbautiefe (mm)	55
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	80
Breite (mm)	80
Höhe (mm)	52
Durchmesser (mm)	80
Optionales Zubehör	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
LxBxH mm	80x80x52
ØxH mm	80x52
AUSSCHNITT mm	Ø 68

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 20° 250mA LED weiß/schwarz Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1003805
Optionales Zubehör	
LED Treiber 65-10W 250mA PHASE LED Treiber	LI1004055
LED Treiber, 10W 250mA LED Treiber	LI1004058
LED Treiber 12-20W 250/350/500/700mA DALI LED Treiber	LI1004067
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004787
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted	LI1004788

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20	LI1004789
Numinos® XS Einbaurahmen, rund 160/70mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006135
Numinos® XS Einbaurahmen, rund 160/70mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006136
Numinos® XS Einbaurahmen, eckig 160/70mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006137
Numinos® XS Einbaurahmen, eckig 160/70mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006138