

Datenblatt für Artikel: LI1003819-

NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 20° 250mA LED schwarz/chrom

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	750
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	8,60
Betriebsstrom mA (mA)	250
Ausschnitt (mm)	Ø 68
Einbautiefe (mm)	55
Farbe	schwarz chrom
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	80
Breite (mm)	80
Höhe (mm)	52
Durchmesser (mm)	80
Optionales Zubehör	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
LxBxH mm	80x80x52
ØxH mm	80x52
AUSSCHNITT mm	Ø 68

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 20° 250mA LED schwarz/chrom Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1003819
Optionales Zubehör	
LED Treiber 65-10W 250mA PHASE LED Treiber	LI1004055
LED Treiber, 10W 250mA LED Treiber	LI1004058
LED Treiber 12-20W 250/350/500/700mA DALI LED Treiber	LI1004067
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004787
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted	LI1004788

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20	LI1004789
Numinos® XS Einbaurahmen, rund 160/70mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006135
Numinos® XS Einbaurahmen, rund 160/70mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006136
Numinos® XS Einbaurahmen, eckig 160/70mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006137
Numinos® XS Einbaurahmen, eckig 160/70mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006138