

Datenblatt für Artikel: LI1003834-

# NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED weiß/chrom

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 750                        |
| Lichtfarbe             | neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)     | 4000                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |
| Schutzart              | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                                                       |
| Fassung               | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                                                      |
| Leistung (W)          | 8,60                                                                                                                     |
| Betriebsstrom mA (mA) | 250                                                                                                                      |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 68                                                                                                                     |
| Einbautiefe (mm)      | 55                                                                                                                       |
| Farbe                 | weiß<br>chrom                                                                                                            |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Breite (mm)           | 80                                                                                                                       |
| Höhe (mm)             | 52                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)      | 80                                                                                                                       |
| Optionales Zubehör    | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| LxBxH mm              | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxH mm                | 80x52                                                                                                                    |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 68                                                                                                                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                       | BEST.NR.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 40° 250mA LED weiß/chrom<br>Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1003834 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                         |           |
| LED Treiber 65-10W 250mA PHASE<br>LED Treiber                                                                                     | LI1004055 |
| LED Treiber, 10W 250mA<br>LED Treiber                                                                                             | LI1004058 |
| LED Treiber 12-20W 250/350/500/700mA DALI<br>LED Treiber                                                                          | LI1004067 |
| NUMINOS S Diffusor Ellipse                                                                                                        | LI1004786 |
| NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                                                  | LI1004787 |
| NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                                                                                   | LI1004788 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |           |
| NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20                                     | LI1004789 |
| Numinos® XS Einbaurahmen, rund 160/70mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose  | LI1006135 |
| Numinos® XS Einbaurahmen, rund 160/70mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose     | LI1006136 |
| Numinos® XS Einbaurahmen, eckig 160/70mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose | LI1006137 |
| Numinos® XS Einbaurahmen, eckig 160/70mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose    | LI1006138 |